

SA-XR700

- Digital forsterkerdel med avansert Dual- og Triple-Amp Drive
- Naturtro kinolyd i 7.1 kanaler uten kompresjonstap
- Overføring av HD-video opptil 1080 p via HDMI
- VIERA-link for enkel synkronisering av din hjemmekino



SA-XR700 gjengir naturtro 7.1-lyd fra de siste medieformatene som f.eks. Blu-Ray. Likedan er det med bildet, som overføres via HDMI til din bildeskjerm i full HD-oppløsning uten kompresjonstap. Selv om du ikke har den siste HD-TV-en, kommer du til å merke og verdsette forskjellen.

For deg som har HD-TV er de nye medieformatene et sjumilsskritt inn i framtiden. Med en HDMI-kompatibel forsterker som SA-XR700 opplever du hvilken enorm forskjell det er mellom gamle DVD og nye Blu-Ray, både når det gjelder bilde og lyd.

Dessuten er SA-XR700 utstyrt med Triple-Amp Drive, som betyr at hver front-høytaler kan drives av tre seriekoblede forsterkere. Triple-Amp Drive er unikt for Panasonics forsterkere og skaper en utrolig lyd, selv fra en tokanals lydkilde, som for eksempel en vanlig CD.

SA-XR700 er enkel å håndtere. Med hjelp av VIERA-link kan du styre alle deler av systemet med et eneste knappetrykk. Auto Speaker Setup hjelper deg raskt med de riktige høytalerinnstillingene, enten du velger fem- eller sjukanalslyd. SA-XR700 er utstyrt med to HDMI-innganger, så du kan koble til ytterligere HDMI-kompatible bildekilder.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-XR700

POWER OUTPUT

Continuous Power Output (Both Ch. Driven)	DIN (1kHz, THD 1%)	145W x 2 (4ohms)	
	20Hz - 20kHz, THD 0.09%	80W x 2 (6ohms)	
	Power Output at 1kHz Each Ch. Driven	Front (L/R)	100W x 2 (6ohms, THD 1%)
		Center	100W (6ohms, THD 1%)
		Surround (L/R)	100W x 2 (6ohms, THD 1%)
		Surround Back (L/R)	100W x 2 (6ohms, THD 1%)
Power Bandwidth	4Hz-88kHz (6 ohms, THD 0.9%)		
Total Harmonic Distortion	0.09 % (6 ohms)		
	(Rated Power at 20Hz-20kHz)		
Frequency Response	•		
Input*1	4Hz-88kHz, ±3dB		
DVD6CH	4Hz-44kHz, ±3dB		
S/N Ratio at Rated Power (6 ohms)	•		
Digital Input	90dB (103dB, IHF A)		
FM Frequency Response	87.50 -108.00MHz		

TECHNICAL SPECIFICATIONS CONT.
SA-XR700

AM Frequency Response	9kHz steps	522 - 1611kHz
	10kHz steps	530 - 1620kHz
Dolby Digital Decoder		• (EX)
Dolby Pro Logic		• (IIx)
DTS Decoder		• (ES/Neo:6)
DTS 96/24 Decoder		•
Aut Speaker Setup		•
HDMI Inputs/ Outputs		2-in, 1-out (HDAVI Control)
Component Video Inputs/ Outputs		2-in, 1-out
S-Video Inputs/Outputs		4-in, 1-out
Video Inputs/Outputs		5-in, 1-out
Digital Inputs		4 (2-optical, 2-coaxial)
6-ch Discrete Inputs		•
Audio Inputs		6-in
Subwoofer Output		•
Digital Synthesizer Tuner		•
Remote Control		•
Weight (kg)		5,3
Dimensions (W x H x D) (mm)		430 x 107,5 x 390

*1 : CD, TV/STB, BD/DVD, DVD-RECORDER, VCR, AUX

*2 : Total harmonic distortion is measured by digital spectrum analyzer.